Циркуляционные насосы IMP PUMPS (Словения)

Трёхскоростные циркуляционные насосы серии **GHN** предназначены для работы в системах отопления и кондиционирования. Широкий модельный ряд включает в себя как резьбовые так и фланцевые насосы. Фланцевые насосы **GHN** имеют **трёхфазное** исполнение, **однофазные** насосы обозначаются **GHNM**.

Серия «GHN» фланцевые

(3~400V, 3 скорости, ручное переключение, PN 10 бар, t -10+120*C)
корпус из чугуна

Пример расшифровки GHN 40-120F
GHN - Серия, 40-диаметр подсоединения, 120-max высота подъема (дм), F- фланцевый

Модель	Макс. производительность, Q (м3/ч)	Макс. высота подъёма, H (м)	Макс. мощность, (Вт)	Вес, (кг)
GHN 40-120F	20,0	12,0	560	20
GHN 40-70F	13,0	6,0	320	19
GHN 50-120F	30,0	12,0	950	25
GHN 50-70F	25,0	6,0	470	25
GHN 65-120F	50,0	12,0	1560	31
GHN 65-70F	35,0	6,0	600	30
GHN 80-120F	70,0	12,0	2200	37
GHN 80-70F	60,0	6,0	960	36

Серия «GHNM» фланцевые

(~230V, 3 скорости, ручное переключение, PN 10 бар, t -10+120*C, корпус из чугуна)

Пример расшифровки GHNM 40-120F
GHNM - Серия, 40-диаметр подсоединения, 120-max высота подъема (дм), F- фланцевый

Модель	Макс. производительность, Q (м3/ч)	Макс. высота подъёма, H (м)	Макс. мощность, (Вт)	Вес, (кг)
GHNM 40-120F	16,0	12,0	550	20
GHNM 40-70F	11,0	6,0	285	18
GHNM 50-120F	28,0	12,0	830	25
GHNM 50-70F	22,0	6,0	415	23