

Циркуляционные насосы IMP PUMPS (Словения)

Трёхскоростные циркуляционные насосы серии **GHN** предназначены для работы в системах отопления и кондиционирования. Широкий модельный ряд включает в себя как резьбовые так и фланцевые насосы. Резьбовые насосы имеют стандартное исполнение по длине 180 мм и укороченное 130 мм.



Серия «GHN» резьбовые

(~230V, 3 скорости, ручное переключение, PN 10 бар, t -10+110*С, корпус из чугуна)

Пример расшифровки GHN-25/40-180

GHN - Серия, 25-Диаметр подсоединения, 40-тах высота подъема (дм), 180-монтажная длина (мм)

Модель	Макс. производительность, Q (м3/ч)	Макс. высота подъёма, Н (м)	Макс. мощность, (Вт)	Вес, (кг)
GHN 15/40-130	3,5	4,0	50	2,20
GHN 15/60-130	3,5	6,0	90	2,20
GHN 15/65-130	4,0	6,5	95	2,20
GHN 20/40-130	3,5	4,0	50	2,40
GHN 25/40-130	3,5	4,0	50	2,40
GHN 20/60-130	3,5	6,0	90	2,40
GHN 25/60-130	3,5	6,0	90	2,40
GHN 20/65-130	4,0	6,5	95	2,20
GHN 25/65-130	4,0	6,5	95	2,40
GHN 20/40-180	3,5	4,0	50	2,50
GHN 25/40-180	3,5	4,0	50	2,60
GHN 32/40-180	3,5	4,0	50	3,00
GHN 20/60-180	3,5	6,0	90	2,60
GHN 25/60-180	3,5	6,0	90	2,60
GHN 32/60-180	3,5	6,0	90	3,00
GHN 25/65-180	4,0	6,5	95	2,60
GHN 32/65-180	4,0	6,5	95	3,00
GHN 25/70-180	6,0	6,8	140	3,20
GHN 32/70-180	6,0	6,8	140	3,20
GHN 32/80-180	8,4	8,0	210	4,80
GHN 32/120-180	9.50	12,00	260	5,60

Резьбовые насосы **GHN** для упрощения монтажа отдельно комплектуются резьбовыми соединениями (гайками): 20 = 3/4", 25 = 1" , 32 = 1 1/4"

